

Antifoulingy Osculati

PRŮVODCE VÝBĚREM

Tvrdý antifouling

- Dobrá odolnost proti oděru
- Pro lodě s rychlostí >25 uzlů

Samoleštící antifouling

- Hladké povrchy s dobrou rozpustností
- Pro plachetnice nebo motorové čluny s rychlostí <25 uzlů



Druh plavidla		Tvrdý antifouling (HM – hard matrix)		Samoleštící antifouling (SP – self-polishing)	
		HM-Classic 153 OS-65.611 .xx	HM-Premium 365 OS-65.612.xx	SP-Classic 153 OS-65.601.xx	SP-Premium 365 OS-65.602.xx
Ve vodě po celý rok			x		x
Ve vodě v sezóně		x		x	
Až 25 uzlů	Laminát			x	x
	Dřevo			x	x
	Nerez. ocel			x	x
	Hliník			x	x
Více než 25 uzlů	Laminát	x	x		
	Dřevo	x	x		
	Nerez. ocel	x	x		
	Hliník	x	x		
Sladká voda		x	x	x	x
Slaná voda		x	x	x	x

Před aplikací antifoulingu vždy naneste 2 vrstvy Primer Sealer OS-65.620.10/20

Spotřeba pro aplikaci 2 vrstev antifoulingu (litry):

Délka plavidla (m)		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Litry	Plachetnice	3	3	4,5	5,25	6	6,75	8,25	9	10,5	12
	Motorový člun	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12,75	14,25	16,5	18